

		<h3>SenseAnywhere AiroSensor Model 20-20-20</h3> <p>Der SenseAnywhere AiroSensor ist ein sehr kompakter und robuster Funkdatenlogger für Temperatur, Luftfeuchte und Bewegung. Sein Ultra-Low-Power Design ermöglicht einen Betrieb für bis zu 10 Jahre ohne Batteriewechsel.</p>	
		<p><b>Funknetzwerk:</b></p>	
Frequenz		ISM Band, 868 MHz (Region 1) oder 915 MHz (Region 2)	
Funkprotokoll		SenseAnywhere Funkprotokoll mit automatischer Serviceerkennung und nahtloser Roaming Funktion	
Reichweite		Bis zu 100m im Freifeld	
<b>Speicherkapazität:</b>		15.000 Ereignisse mit Datum und Zeitstempel	
<b>Batterie-Lebensdauer:</b>		Bis zu 10 Jahre oder 1 Millionen Nachrichten (Batterie kann nicht getauscht werden)	
<b>Sensors:</b>			
Temperatur		Temperaturbereich -30°...70°C Genauigkeit Typ. ±0.3°C Genauigkeit Max. ±0.4°C (-10°...70°C) Langzeitstabilität ≤ 0.01°C/Jahr	
Feuchte		Messbereich 0...100% rF Genauigkeit Typ. ±2% rF, Max. ±3% rF (0...80% rF) Langzeitstabilität ≤ 0.25% rF/Jahr	
Bewegung		3-Achsen Beschleunigungssensor, 0g...16g, Bewegungsereignisse werden über programmierbaren Trigger registriert	
Reed Kontakt		Erkennt wenn der Logger aus seinem Halter entnommen oder eingesteckt wird.	
<b>Konformität:</b>		EN12830 Klasse 1, Lager & Transport, Klimaumgebungen Typ:D CE, EN300328, EN55022	
<b>Montage:</b>		Der Logger wird mit einem Befestigungs-Clip geliefert; doppelseitiges Klebeband rückseitig; zwei Edelstahlschrauben für die Befestigung auf rauem Untergrund. Die Befestigung sollte möglichst nicht direkt auf Metalloberflächen, an Stahlbetonwänden oder innerhalb von Metallgehäusen erfolgen.	
<b>Gehäuse:</b>			
Material		PC-ABS, einfach zu reinigende Oberfläche	
Schutzklasse		IP62	
<b>Abmessungen:</b>		<b>Sensor</b>	<b>mit Befestigungs-Clip</b>
Höhe		41mm / 1.61 inch	41mm / 1.61 inch
Breite		32mm / 1.26 inch	33mm / 1.30 inch
Tiefe		22mm / 0.87 inch	24mm / 0.94 inch
<b>Gewicht:</b>		32g	40g